



Guard your safety

Szanowni Państwo,

ze względu na zainteresowanie Klientów naszą ofertą produktów, w najnowszym newsletterze przedstawiamy ofertę specjalną dotyczącą przewodników drutu spawalniczego SPAŁ-1 wraz z osprzętem. Dodatkowo prezentujemy informacje techniczne dotyczące złączy do gazów i cieczy NW 5,0.

PROWADNIKI DRUTU SPAWALNICZEGO

Prowadniki drutu spawalniczego zapewniają optymalne podawanie drutu elektrodowego do urządzeń spawalniczych. Zabezpieczają go przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływem czynników zewnętrznych. Przeznaczone są do transportu drutu podczas spawania przy użyciu opakowań masowych.

Prowadniki cechują się:

- niewielkim tarcem, dzięki któremu można łączyć pojemnik i podajnik drutu na odległość nawet 12 m,
- chronią drut spawalniczy przed zanieczyszczeniami, które mogą zakłócać przebieg spawania,
- łatwą wymianą drutu – dzięki wyposażeniu przewodnika i opakowania w szybkozłączki

Prowadnik drutu SPAŁ - 1



Łącznik kaptura beczki



Szybkozłączka - łącznik podajnika



1,8 m cena katalogowa : 236,20 zł

cena katalogowa: 13,20 zł

cena katalogowa : 78,70 zł

3,0 m cena katalogowa: 293,00 zł

4,5 m cena katalogowa: 363,80 zł

Na wszystkie przewodniki drutu spawalniczego oraz wyposażenie do przewodników drutu udzielamy 35 % rabatu. Cena ostateczna bez możliwości udzielenia standardowych upustów cenowych.

Powyżej przedstawiono przykładowe długości przewodników. W sprawie innych długości prosimy o kontakt z działem handlowym firmy.

ZŁĄCZKI DO GAZÓW I CIECZY JEDNOSTRONNIE ODCINAJĄCE

Złącze z zaworem odcinającym, służy do szybkiego łączenia zarówno układów chłodzenia w półautomatach spawalniczych, jak również szerokiej gamy urządzeń pneumatycznych. Złącze serii SPA wyposażone są w zawór odcinający zapobiegający niekontrolowanemu wypływowi gazów lub cieczy – umożliwiając natychmiastowe odłączenie węży i przebrojenie stanowiska bez konieczności zamykania ich dopływu.

Wykonanie:	korpus, elementy składowe	- mosiądz
	sprężynki, pierścień osadczy	- stal AISI 302
	kulki	- stal AISI 420
	uszczelnienia	- NBR 70

Temperatura pracy: od - 30 °C do 100 °C



Złączka NW 5,0
z gwintem zewnętrznym



Złączka NW 5,0
z gwintem wewnętrznym



Złączka NW 5,0
z choinką na wąż



Złączka NW 5,0
z gwintem na przegrodę
i choinką na wąż

Jeżeli w naszej ofercie nie znaleźliście Państwo odpowiedniego dla Siebie rozwiązania, poinformujcie nas o tym, a my postaramy się dla Was przygotować indywidualne rozwiązanie problemu.



SAFE TRADING BLACHOWSKI Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 17 41-600 Świętochłowice

www.safetrading.pl

Dział handlowy:

Anna Blachowska-Nowak
tel.: +48 (32) 77 00 129 wew.14
tel.: +48 (32) 77 00 135 wew. 14

e-mail: stb@safetrading.pl

Katarzyna Góral-Dubas
tel.: +48 (32) 77 00 129 wew. 15
tel.: +48 (32) 77 00 135 wew. 15

e-mail: stb@safetrading.pl
k.goral@safetrading.pl

Dział Marketingu:

Piotr Jędrzeczyk
tel.: +48 (32) 77 00 129 wew.10

e-mail:
p.jedrzczyk@safetrading.pl

Dział Produkcji:

Adam Piontek
tel.: +48 (32) 77 00 129 wew. 10
tel.: +48 (32) 77 00 135 wew. 10

e-mail:
a.piontek@safetrading.pl