

## ZŁĄCZKI DO POWIETRZA JEDNOSTRONNIE ODCINAJĄCE

Jednostronnie odcinające złączki pneumatyczne do powietrza typu EURO o średnicy NW 7,2 są ważnym środkiem pomocniczym w przemyśle. Umożliwiają one złączanie lub rozłączanie w kilka sekund przewodów sprężonego powietrza.

Złączki do powietrza wyposażone są w zawór odcinający zapobiegający niekontrolowanemu wypływowi powietrza – umożliwiając natychmiastowe odłączenie węży i przezbrojenie stanowiska.

Wykonanie:

- korpus, elementy składowe: mosiądz
- sprężynki, pierścień osadczy: stal AISI 301
- bolce ryglujące: stal AISI 316
- uszczelnienia: NBR 70

Temperatura pracy: od - 30 °C do 100 °C



| Złączka NW 7,2 z gwintem zewnętrznym |           |                  |                      |
|--------------------------------------|-----------|------------------|----------------------|
| Typ                                  | Przyłącza | Numer katalogowy | Zakres ciśnień (bar) |
| R 26 GZ – 1/8                        | 1/8       | 301.73.00.10     | 0-35                 |
| R 26 GZ – 1/4                        | 1/4       | 301.73.00.13     |                      |
| R 26 GZ – 3/8                        | 3/8       | 301.73.00.17     |                      |
| R 26 GZ – 1/2                        | 1/2       | 301.73.00.21     |                      |

| Złączka NW 7,2 z gwintem wewnętrznym |           |                  |                      |
|--------------------------------------|-----------|------------------|----------------------|
| Typ                                  | Przyłącza | Numer katalogowy | Zakres ciśnień (bar) |
| R 26 GW – 1/4                        | 1/4       | 301.72.00.13     | 0-35                 |
| R 26 GW – 3/8                        | 3/8       | 301.72.00.17     |                      |
| R 26 GW – 1/2                        | 1/2       | 301.72.00.21     |                      |

| Złączka NW 7,2 z choinką na wąż |           |                  |                      |
|---------------------------------|-----------|------------------|----------------------|
| Typ                             | Przyłącza | Numer katalogowy | Zakres ciśnień (bar) |
| R 26 - 06                       | 6 mm      | 301.74.06.00     | 0-35                 |
| R 26 - 08                       | 8 mm      | 301.74.08.00     |                      |
| R 26 - 09                       | 9 mm      | 301.74.09.00     |                      |
| R 26 - 10                       | 10 mm     | 301.74.10.00     |                      |
| R 26 - 13                       | 13 mm     | 301.74.13.00     |                      |

